

# PANAROLA S.L.

---



**FREIDORAS**

**TOSTADORES DE PAN**



**CAMPANAS EXTRACTORAS - MESAS DE TRABAJO**

---

C/Grabador Jordán, 87 46013 Valencia Tel/Fax +34 96 373 60 10  
www.panarola.es e-mail: [panarola@panarola.es](mailto:panarola@panarola.es)

# FREIDORAS INDUSTRIALES

## MOD: FR 6L

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 12 litros

**Capacidad aceite:** 6 litros

*\*Cuba extraíble*



## MOD: FR 6+6L

**Potencia:** 3000 W. + 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 12 + 12 litros

**Capacidad aceite:** 6 + 6 litros

*\*Cubas extraíbles.*



## MOD: FR 8LG

**Potencia:** 3500 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 13 litros

**Capacidad aceite:** 8 litros

*\*Cuba fija con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifo vaciado con sistema de seguridad.*



## MOD: FR 8+8LG

**Potencia:** 3500 W. + 3500W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 13 + 13 litros

**Capacidad aceite:** 8 + 8 litros

*\*Cubas fijas con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifos vaciado con sistema de seguridad.*



# FREIDORAS INDUSTRIALES

## MOD: FR 10LG

**Potencia:** 4500 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 16 litros

**Capacidad aceite:** 10 litros

*\*Cuba fija con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifo vaciado con sistema de seguridad.*

*\*Incorpora un contactor por cabezal.*



## MOD: FR 10+10LG

**Potencia:** 4500 W. + 4500 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad cuba:** 16 + 16 litros

**Capacidad aceite:** 10 + 10 litros

*\*Cubas fijas con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifos vaciado con sistema de seguridad.*

*\*Incorpora 1 contactor por cabezal.*



## MOD: FR 10LGT

**Potencia:** 6000 W. Trifásica 380 V..

**Capacidad cuba:** 16 litros

**Capacidad aceite:** 10 litros

*\*Cuba fija con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifo vaciado con sistema de seguridad.*

*\*Incorpora 2 contactores por cabezal.*



## MOD: FR 10+10LGT

**Potencia:** 6000 W. + 6000W. Trifásica 380 V.

**Capacidad cuba:** 16 + 16 litros

**Capacidad aceite:** 10 + 10 litros

*\*Cubas fijas con fondo inclinado para vaciado.*

*\*Grifos vaciado con sistema de seguridad.*

*\*Incorpora 2 contactores por cabezal.*



# FREIDORAS INDUSTRIALES

## DIMENSIONES Y PESOS

MOD.	CESTA			FREIDORA			
	ANCHO	LARGO	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO
FR 6L	210	210	100	260	355	320	6 Kg.
FR 6+6L	210+210	210+210	100+100	520	355	320	12 Kg.
FR 8LG	220	240	100	260	440	360	7,5 Kg.
FR 8+8LG	220+220	240+240	100+100	520	440	360	13,5 Kg.
FR 10LG	220	280	100	260	490	360	8 Kg.
FR 10+10LG	220+220	280+280	100+100	520	490	360	15 Kg.
FR 10LGT	220	280	100	260	490	360	8,5 Kg.
FR 10+10LGT	220+220	280+280	100+100	520	490	360	16 Kg.

## CARACTERISTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS

**\*Cuba y chasis de acero inox.**

**\*Termostato de trabajo graduable hasta 195°.**

**\*Termostato de seguridad rearmable.**

**\*Indicador max-min de nivel de aceite.**

**\*Cabezal desmontable del cuerpo de la freidora.**

**\*Mango de cesta desmontable para lavado en lavavajillas**

# TOSTADORES INDUSTRIALES

## MOD: TSC

**Potencia:** 2000 W. Monofásica 230 V..

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de cuarzo con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TSC/T

**Potencia:** 2000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min.*

## MOD: TSB

**Potencia:** 2000 W. Monofásica 230 V..

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de acero con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TSB/T

**Potencia:** 2000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de acero con temporizador de 15 min.*

# TOSTADORES INDUSTRIALES

## MOD: TDC

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V..

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de cuarzo con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TDC/T

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min para el piso inferior e interruptor independiente para el piso superior.*



## MOD: TDB

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de acero con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TDB/T

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de acero con temporizador de 15 min para el piso inferior e interruptor independiente para el piso superior.*



# TOSTADORES INDUSTRIALES

## MOD: TSC6

**Potencia:** 2300 W. Monofásica 230 V..

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de cuarzo con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TSC6 / T

**Potencia:** 2300 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min.*

## MOD: TDC9

**Potencia:** 3450 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de cuarzo con interruptores luminosos independientes para cada conjunto de resistencias.*



## MOD: TDC9 / T

**Potencia:** 3450 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min para el piso inferior e interruptor independiente para el piso superior.*

# TOSTADORES INDUSTRIALES

## MOD: TSC / T ES.IP

**Potencia:** 2000 W. Monofásica 230 V..

**Capacidad:** 6 rebanadas

*Tostador de un piso de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min y interruptores independientes para cada modulo de resistencias.*



## MOD: TDC / T ES.IP

**Potencia:** 3000 W. Monofásica 230 V.

**Capacidad:** 12 rebanadas

*Tostador de 2 pisos de resistencias de cuarzo con temporizador de 15 min y interruptores independientes para cada piso.*

## Características tostadores

MOD.	ANCHO	ALTO	LARGO	RESISTENCIA	PRODUCCION	TEMPORIZADOR	PARRILLAS
TDC	48	37	26	6 cuarzo	240 rebanadas/h	no	2
TDC / T	48	37	26	6 cuarzo	240 rebanadas/h	si/15 min	2
TDC9	48	37	26	9 cuarzo	240 rebanadas/h	no	2
TDC9 / T	48	37	26	9 cuarzo	240 rebanadas/h	si/15 min	2
TDB	48	37	26	3 acero	240 rebanadas/h	no	2
TDB / T	48	37	26	3 acero	240 rebanadas/h	si/15 min	2
TSC	48	24	26	4 cuarzo	120 rebanadas/h	no	1
TSC / T	48	24	26	4 cuarzo	120 rebanadas/h	si/15 min	1
TSC6	48	24	26	6 cuarzo	120 rebanadas/h	no	1
TSC6 / T	48	24	26	6 cuarzo	120 rebanadas/h	si/15 min	1
TSB	48	24	26	2 acero	120 rebanadas/h	no	1
TSB / T	48	24	26	2 acero	120 rebanadas/h	si/15 min	1
TDC / T ES.IP	48	37	26	6 cuarzo	240 rebanadas/h	si/15 min	2
TSC / T ES.IP	48	24	26	4 cuarzo	120 rebanadas/h	si/15 min	1



# CAMPANAS Y MESAS

## CAMPANAS EXTRACTORAS



**Campanas extractoras de pared y centrales:** construidas en acero, disponible en dos versiones, estandar y con forma.

**Campanas extractoras con y sin turbina:** con módulos de retención y reguladores de caudal (según modelos), filtros de lamas en acero inox o acero galvanizado.

## MESAS DE TRABAJO



**Mesas de trabajo:** desmontables construidas en acero, con refuerzo antisonoro de fibra en sobre y estante inferior, con pies regulables de altura, montaje sencillo y rápido con la llave que se suministra con cada unidad, novedoso sistema de escuadras metálicas de presión que evitan cimbrees y dan como resultado una mesa firme y robusta.

**Mesas murales:** con peto sanitario de 50 mm. **Accesorios:** estante, cajón auxiliar.